




ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЛАНШЕТ MIG T8X с UHF RFID считывателем

Промышленный планшет MIG T8X с встроенным UHF RFID считывателем под управлением Android 10 обладает лучшей в классе эргономикой и оптимальным соотношением производительности и энергоэффективности. Рассчитан на 5+ лет интенсивной эксплуатации в самых суровых условиях.

Обеспечит бесперебойную работу, быструю идентификацию объектов и гибко адаптируется под особенности конкретных бизнес процессов. Доступна версия с повышенным объемом памяти и производительностью для работы с большими справочниками номенклатур.



Легкий (всего 550 грамм) и компактный.



Всегда на связи: промышленный модем (в 1,9 раза стабильнее прием) и 2 слота для SIM-карты.



Морозостойкий АКБ, выдерживающий 8-ми часовую смену при -20°C ; IP67.



Повышенная точность определения координат (погрешность до 2 м в базе).



Широкое разнообразие интерфейсов: USB Type-C, USB Type-A, micro HDMI.



Доступные опции: 2D сканер штрих-кодов.

ДОСТУПНЫЕ ОПЦИИ



2D сканер штрих-кодов



Держатель для крепления в транспортном средстве



Аксессуары для удобства использования

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MIG T8X с UHF RFID

ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА	Android 10 (опционально без GMS)
ПРОЦЕССОР	Standart: SDM450, 8 ядер, 1,8 ГГц, 14 нм Pro: SDM632, 8 ядер, 1,8 ГГц, 14 нм
ПАМЯТЬ	Standart: RAM 3 ГБ / ROM 32 ГБ Pro: RAM 4 ГБ / ROM 64 ГБ
ДИСПЛЕЙ	800*1280 (HD) 8 дюймов, ударопрочный, с повышенной читаемостью на солнце (светимость 500 нит), поддержка работы в перчатках, поддержка работы под дождем
БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ	2G/3G/4G (LTE), 2 отдельных слота под Nano-SIM, WiFi 802.11a/b/g/n/ac, BT 4.2 (BLE), NFC 13,56 МГц, поддержка Push-To-Talk
НАВИГАЦИЯ	GNSS приемник с поддержкой GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo. Поддержка конкурентного приёма не менее 3-х навигационных систем
КАМЕРА	Передняя: 5 МП, задняя: 13 МП, автофокус, вспышка
РАЗЪЕМЫ И ИНТЕРФЕЙСЫ	USB Type A OTG (2 штуки), USB Type C OTG, NFC 13.56 МГц, micro HDMI, microSD карта до 256 ГБ, внешний порт расширения Pogo-pin
УПРАВЛЕНИЕ	Кнопка включения/выключения питания, кнопка увеличения громкости, кнопка уменьшения громкости, 4 программируемые функциональные кнопки (F1, F2, F3, F4)
АККУМУЛЯТОР	Литий-полимерный, 26,6 Втч (7000 мАч), съёмный, морозостойкий, горячая замена, QuickCharge 3.0, полная зарядка за 3 часа 30 минут
ЗАЩИТА ПО IP	67, сертификат ГОСТ 14254-2015
СТОЙКОСТЬ К ПАДЕНИЮ	Выдерживает падения с высоты 1,2 м на бетонный пол. Виброустойчивость в диапазоне частот 1-80 Гц в соответствии с ГОСТ 16962-71
ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ	Рабочая температура от -20°C до +60°C; нижняя рабочая температура в соответствии с ГОСТ 16962-71 до -25°C; температура хранения от -30°C до +70°C (термический шок)
РАЗМЕРЫ И ВЕС	212*133*19 мм, 550 г
UHF RFID	Встроенный UHF считыватель Частотный диапазон: 865-867 МГц Выходная мощность: до 30 дБм Дальность считывания: до 3 метров в зависимости от типа и размера метки
ДОСТУПНЫЕ ОПЦИИ	2D сканер штрих-кодов
ГАРАНТИЯ	Базовая гарантия 24 месяца, опционально: до 5 лет, включая полное покрытие рисков.