



ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЛАНШЕТ MIG T8X x86

MIG T8X x86 — это промышленный планшет российского производства под управлением отечественной операционной системы Astra Linux Mobile. Рассчитан на 5+ лет интенсивной эксплуатации. Обладает широким набором базовой функциональности (NFC, LTE, GPS), информативным дисплеем с высокими разрешением и яркостью, а также оптимальным соотношением производительности и энергоэффективности. За счет ударопрочного корпуса, класса пылевлагозащиты IP67 и сменной морозостойкой АКБ обеспечит стабильную и бесперебойную работу мобильных сотрудников в самых суровых условиях в любом регионе РФ.

Нативная поддержка Astra Linux Mobile и совместимость с СКЗИ делают MIG T8X x86 надежным рабочим инструментом, способным интегрироваться в инфраструктуру значимых объектов КИИ любого уровня (категории, класса) защищенности.



Высокий уровень защиты от внешних условий: IP67, диапазон рабочих температур от -20°C до +60°C, выдерживает многократные падения с высоты 1,5 м



Нативная поддержка Astra Linux Mobile, подтверждена сертификатом RFA.



Широкий набор базовой функциональности: NFC, LTE, GPS.



Яркий и информативный 8" дисплей с разрешением 1920x1200.



Фронтальная камера 5MP для видео-конференций.



Съемная морозостойкая аккумуляторная батарея емкостью 38 Втч.



2D сканер штрих-кодов



Чехол с крышкой



Зарядка для АКБ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MIG T8X x86

ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА	Astra Linux Special Edition 1.7 (Mobile)
ПРОЦЕССОР	Intel Celeron N5100, 4 ядра, до 2,8 ГГц, 10 нм
ПАМЯТЬ	RAM 4 ГБ / ROM 64 ГБ
ДИСПЛЕЙ	8 дюймов, разрешение 1200*1920, ударопрочный, с повышенной читаемостью на солнце (светимость 550 нит)
БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ	2G, 3G, 4G (LTE), 1 сим-карта, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, BT 5.0 (BLE), NFC 13,56 МГц
НАВИГАЦИЯ	GNSS приемник с поддержкой GPS, ГЛОНАСС
КАМЕРЫ	Передняя: 5 МП, задняя: 8 МП, автофокус, подсветка
РАЗЪЕМЫ И ИНТЕРФЕЙСЫ	USB Type-C OTG, USB Type-A OTG, mini HDMI, 3.5 мм аудиоразъем, карта памяти до 512 ГБ, магнитный порт для зарядки, дополнительный порт расширения USB, порт расширения Pogo-pin
УПРАВЛЕНИЕ	Кнопка включения/выключения, кнопка увеличения громкости/кнопка уменьшения громкости, кнопка домой, программируемая функциональная кнопка
АККУМУЛЯТОР	Литий-полимерный 38 Втч, съёмный, морозостойкий
ЗАЩИТА ПО IP	67, сертификат ГОСТ 14254-2015
СТОЙКОСТЬ К ПАДЕНИЮ	Выдерживает падения с высоты 1,5 м на твердую поверхность
ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ	Рабочая температура от -20°C до +60°C; температура хранения от -30°C до +70°C. Выдерживает термический шок без образования конденсата внутри
РАЗМЕРЫ И ВЕС	245*164*23 мм, 870 г
ДОСТУПНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ	Исполнение без LTE Исполнение без LTE, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GNSS Исполнение без LTE, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GNSS, камер Взрывобезопасное исполнение: применение во взрывоопасной зоне 1 и 2, категории IIA, IIB и IIC температурного класса T4, а также в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли классов 21 и 22 в средах подгрупп IIIA, IIIB и IIIC
ГАРАНТИЯ	Базовая гарантия 12 месяцев, опционально: до 5 лет, включая полное покрытие рисков.