

HR3250 Marlin

Ручной сканер 2D штрих-кодов



Характеристики

- ◆ **Высокая эффективность сбора данных.**

HR3250 Marlin представляет собой портативный прибор для сбора данных премиум-класса. Оснащенный Newland UIMG Core Technology, Marlin обеспечивает чрезвычайно быстрый и точный сбор данных с 1D и 2D штрих-кодов, независимо от размера и плотности.

- ◆ **Прочная конструкция.**

HR3250 Marlin имеет прочный дизайн и устойчивость к падениям до 1.2м на бетонное покрытие. При IP42, сканер может выдержать пыль, влагу и ежедневные удары.

- ◆ **Отличная эргономичность.**

HR3250 Marlin является идеальным решением для интенсивного сканирования в розничной торговле и логистике. Сканер удобно помещается в руке любого пользователя, уменьшая усталость от длительной эксплуатации.

- ◆ **Всесторонние возможности сканирования.**

Если вам нужен сканер который может сканировать штрих-коды с бумажных этикеток или даже с экранов мобильных телефонов/компьютеров, HR3250 Marlin станет отличным решением.

- ◆ **Предлагается с спиральным кабелем.**

- ◆ **Доступна подставка для Marlin сканеров.**



Сценарии Использования

Точки продаж / розничная торговля, склады, управление запасами, сканирование билетов / ваучеров, офисная автоматизация и более.

HR3250 Marlin

Портативный 2D сканер штрихкодов

| | | | | |
|-----------------------------|---|--|--|--|
| Performance | Датчик изображений | 752×480 CMOS | | |
| | Источник света | Красный светодиод (625±10nm) | | |
| | Коды | 2D | PDF417, QR Code, Data Matrix | |
| | | 1D | Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, Code 11, UPC-A, UPC-E, Codabar, Чередование 2 из 5, ISBN, ISSN, Code93, Промышленный 2 из 5, Матрица 2 of 5, Plessy, UCC/EAN-128, GS1 Databar. | |
| | Разрешение | ≥5мил (Code 39) | | |
| | Поле обзора | UPC-A | 60-230мм(13мил) | |
| | | Code 39 | 50мм-290мм(20 мил) | |
| | | PDF417 | 60мм-140мм(6.67мил) | |
| | | Data Matrix | 40мм-150мм(10мил) | |
| | | QR Code | 18мм-220мм(15мил) | |
| Motion Tolerance | До 5м/с для 13мил EAN-13 при оптимальном фокусе | | | |
| Угол сканирования | По верт. | ±60°@ 0° Вокруг and 0° Наклон | | |
| | Вокруг | 360°@ 0° По верт. and 0° Наклон | | |
| | Наклон | ±55°@ 0° Вокруг and 0° По верт. | | |
| Интерфейсы | RS-232, USB, PS/2 | | | |
| Мин. контраст штрих-кодов | 25% | | | |
| Физические свойства | Размеры (Д×Ш×В) | 113.5×73×159мм | | |
| | Вес | 160г | | |
| | Уведомления | Звуковой сигнал, светодиодный индикатор | | |
| | Адаптер питания (по желанию) | Выход: DC5V, 1.5A Вход: AC100~240V, 50~60Hz | | |
| | Текущий | Рабочий | <340мА | |
| | | Доп. | 61мА | |
| Спящий р. | | 27мА | | |
| Выкл. | | <300µА | | |
| Условия эксплуатации | Рабочая температура | -20°C~55°C | | |
| | Температура хранения | -40°C~70°C | | |
| | Влажность | 5%~95% (без конденсации) | | |
| | ESD | ±8 KV (контактный разряд); ±15 кВ (воздушный разряд) | | |
| | Устойчивость к падениям | 1.2м | | |
| | Герметизация | IP42 | | |
| Сертификации | FCC Part15 Class B, CE EMC Class B | | | |

* Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления

Версия: V1.0

Newland EMEA HQ
+31 (0) 345 87 00 33
info@newland-id.com

Newland D-A-CH
+49 (0) 6182 82916-16
info@newland-id.de

Newland France
+31 (0) 345 87 00 33
france@newland-id.com

Newland Benelux
+31 (0) 345 87 00 33
benelux@newland-id.com

Newland Ibérica
+34 (0) 93 303 74 66
info@newland-id.es

Newland Italy
+39 (0) 342 056 2227
italy@newland-id.com

Newland Nordic & Baltic
+46 (0) 708 847 767
nordic@newland-id.com

Newland UK
+44 (0) 1442 212 020
sales@newland-id.co.uk

Newland Russia
+31 (0) 345 87 00 33
russia@newland-id.com

Newland South Africa
+27 (0) 11 553 8010
info@newland-id.co.za

Newland Middle East
+31 (0) 345 87 00 33
middleeast@newland-id.com

Newland Turkey & Iran
+90 (0) 544 538 40 49
turkey@newland-id.com
iran@newland-id.com