

СКАНЕР ШТРИХ-КОДОВ

POS CENTER

POSCENTER SG-10C

МИНИМУМ ЗАТРАТ — МАКСИМУМ ЗАКРЫТЫХ ЗАДАЧ



Сканер штрих-кодов POScenter SG-10C поддерживает чтение мобильных платёжных QR-кодов, легко подключается через USB и готов к работе сразу после подключения без сложной настройки.

Компактный корпус и малый вес обеспечивают комфорт при длительном использовании.



Чтение всех популярных 1D, 2D кодов



Лёгкий компактный корпус — комфорт при длительной работе



Универсальное применение:
торговля, логистика, фармацевтика,
производство



Plug-and-Play подключение — работа сразу после подключения

Технические характеристики

Сканирующий модуль	640x480 пикс.
Частота кадров (скорость сканирования)	30 кадр. /сек.
Углы обзора	37° (по гор.); 28° (по верт.);
Допустимые углы отклонений	Боковой наклон ±65°/ По вертикали ±65° / Вращение 0-360°
Минимальное разрешение кода	5 mil
Минимальный контраст кода	≥ 20%
Поддерживаемые 1D коды	Codabar, Code 39, Code 32 Pharmaceutical (PARAF), Interleaved 2 of 5, NEC 2 of 5, Code 93, Straight 2 of 5 Industrial, Straight 2 of 5 IATA, Matrix 2 of 5, Code 11, Code 128, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, MSI, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, China Post (Hong Kong 2 of 5), Korea Pos и др.
Поддерживаемые 2D коды	Codeblock A, Codeblock F, PDF417, Micro PDF417, GS1 Composite Codes, QR Code, Data Matrix, MaxiCode, Aztec, HANXI и др.
Поддерживаемые ОС хост-устройств	Windows 7/10/11, Linux Ubuntu 12 (и более поздние), Linux Debian 8, 9, 10, 11 (32/64 bit), MAC, Android. Поддержка конкретных версий ОС выявляется путем дополнительного тестирования.
Индикации	LED-индикация, звуковой сигнал
Подсветка	Пара диодов белого спектра с функцией компенсации мерцания электрического света (6500K)
Прицел	Пара светодиодов красного спектра (проекция в виде линии)
Напряжение питания	5 В ±5%
Номинальный ток	355 mA
Потребляемый ток	250mA(рабочий); 400 mA (во время сканирования)
Рабочая температура	-20°C ~ 60°C
Температура хранения	-30°C ~ 70°C
Влажность	5% ~ 95% (без конденсата)
Защищенность	IP42
Ударопрочность	Выдерживает множественные падения с высоты 1.2 м



8 495 215-12-24
pos-center.ru
optposcenter.ru

POS CENTER

ЦЕНТР
ОТРАСЛЕВЫХ
РЕШЕНИЙ

