

# НАСТОЛЬНЫЙ 2D-СКАНЕР

POS CENTER

# POSCENTER HALO-C

## СКАНИРОВАНИЕ ОДНИМ ДВИЖЕНИЕМ

POScenter Halo-C — это компактный беспроводной 2D-сканер штрихкодов для POS-систем.

Он обеспечивает высокую производительность и простоту использования.



Чтение всех популярных 1D, 2D кодов



Устойчивость к падениям с высоты 1,2 м



Повышенная чувствительность: считывание элементов плотностью до 4 mil



Plug-and-Play подключение по USB - работа без установки драйверов

## Технические характеристики

Сканирующий модуль	640x480 пикс. Глобальный затвор
Частота кадров (скорость сканирования)	120 кадр. /сек.
Углы обзора	39° (по гор.); 29° (по верт.)
Допустимые углы отклонений	Боковой наклон ±65°/ По вертикали ±65° / Вращение 0-360°
Минимальное разрешение кода	1D ≥ 4 mil
Минимальный контраст кода	≥ 20%
Допустимая скорость движения штрих-кодов	До 1,5 м/с
Поддерживаемые 1D коды	Codabar, Code 39, Code 32 Pharmaceutical (PARAF), Interleaved 2 of 5, NEC 2 of 5, Code 93, Straight 2 of 5 Industrial, Straight 2 of 5 IATA, Matrix 2 of 5, Code 11, Code 128, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, MSI, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, China Post(Hong Kong 2 of 5), Korea Post.
Поддерживаемые 2D коды	DOT Code, Codeblock A, Codeblock F, PDF417, Micro PDF417, GS1 Composite Codes, QR Code, Data Matrix, MaxiCode, Aztec, HANXIN
Глубина сканирования	Code39(5mil) : 0-6cm Code39(13mil): 0-15cm QR(20mil) : 0-10cm (QR 3*3) : 1-28cm
Поддерживаемые ОС хост-устройств	Windows 7/10/11, Linux Ubuntu 12 (и более поздние), Linux Debian 8, 9, 10, 11 (32/64 bit), MAC OS; Поддержка иных ОС не гарантируется и выявляется путем дополнительного тестирования.
Индикации	LED-индикация, звуковой сигнал
Подсветка	Светодиод желтого спектра
Напряжение питания	5 В
Номинальный ток	220 mA
Потребляемый ток	220 mA (рабочий); 150 mA (режим ожидания)
Рабочая температура	-20°C ~ 60°C
Температура хранения	-30°C ~ 70°C
Влажность	5% ~ 95% (без конденсата)
Защищенность	IP42
Ударопрочность	Выдерживает множественные падения с высоты 1.2 м
Размеры	Сканер без коробки: 97*104*145 мм Коробка для 1 ед.: 180*120*110 мм Мастербокс (27шт.): 520*430*360 мм
Вес	Сканер без кабеля – 291 г.; С кабелем 1,5 м – 352 г. Коробка со сканером и комплектом – 381 г. Мастербокс (27шт.): 12,1 кг.



8 495 215-12-24  
pos-center.ru  
optposcenter.ru

**POS** CENTER

ЦЕНТР  
ОТРАСЛЕВЫХ  
РЕШЕНИЙ **POS**  
CENTER