

BRW-1 / PRW-1

Внешний смотчик

Стабильная высокоскоростная работа с носителем

Внешние смотчики BRW-1 / PRW-1 расширяют возможности термопринтеров по работе с носителем, обеспечивая стабильную намотку рулона для непрерывных рабочих процессов печати.

Ключевые особенности

- Поддержка различной ширины этикеток (118 мм / 160 мм) для широкого спектра применений
- Скорость перемотки до 12 дюймов/с (BRW-1) и до 33 дюймов/с (PRW-1) для повышения производительности
- Стабильная производительность перемотки для придания рулону ровной формы и плотности при длительных тиражах печати
- (PRW-1) Рычаг контроля натяжения и демпфер обеспечивают стабильное и контролируемое натяжение рулона
- (PRW-1) Совместим с процессами печати, где требуется обратная подача, используемая при валидации, такими как ODV и отказоустойчивое кодирование RFID.



BRW-1

PRW-1

Технические характеристики моделей серии

Модель	BRW-1		PRW-1		
Макс. ширина печати	118 мм (4.6 дюйма)		160 мм (6.2 дюйма)		
Направление перемотки	Двунаправленное		Однонаправленная перемотка с функцией размотки		
Макс. скорость (при установке на втулку 3 дюйма)	305 мм (12 дюйма)/с		838.2 мм (33 дюйма)/с		
Размер рулона этикеток	220 мм (8.66 дюйма) OD		230 мм (9.06 дюйма) OD		
Демпфер	Нет		Да		
Рычаг контроля натяжения	Нет		Да		
Диаметр сердечника рулона носителя	Регулируемый держатель втулки	Поддерживаемый диапазон ширины этикеток	Диаметр втулки рулона	Поддерживаемый диапазон ширины этикеток	Поставляемые адаптеры сердечника
	Поддержка размеров втулок рулона от 1 дюйма (25 мм) до 3 дюйма (76 мм) Также поддерживается смотка в рулоны без втулки	1 мм - 118 мм	1 дюйма (25 мм - 28 мм)	60 мм - 160 мм	Пара пружинных зажимов шириной 60 мм
			1.5 дюйма (40 мм)	20 мм - 160 мм	Адаптер сердечника шириной 20 мм × 2
3 дюйма (76 мм)	20 мм - 160 мм	По одному адаптеру сердечника шириной 20 мм и 35 мм			
Диаметр втулки носителя	От 1 дюйма (25 мм) до 3 дюйма (76 мм) Также поддерживается смотка в рулоны без втулки		1 дюйма, 1,5 дюйма и 3 дюйма		
Поддержка принтеров с функцией обратной подачи (функция размотки)	Не поддерживается		При установленном режиме сматывания «Validation mode»		
			Диаметр втулки рулона	Поддерживаемый диапазон ширины этикеток	Макс. скорость
Ограниченная гарантия	1 года		3 дюйма (76 мм)	20 мм - 160 мм	299 мм (11.76 дюйма) / second
Принадлежности	<ul style="list-style-type: none"> • Блок питания ×1 • Краткое руководство по установке ×1 		<ul style="list-style-type: none"> • Блок питания ×1 • Адаптеры под разные втулки: 2 × пружинных зажима шириной 60 мм для сердечника 1 дюйма 2 × адаптера шириной 20 мм для сердечника 1,5 дюйма 1 × адаптер шириной 20 мм и 1 × адаптер шириной 35 мм для сердечника 3 дюйма • Краткое руководство по установке ×1 		
Питание	Вход: 100-240 В, переменный ток, 50/60 Гц Выход: 24 В, постоянного тока, 1,5 А				
Условия окружающей среды	<ul style="list-style-type: none"> • Эксплуатация: От +15 °C до +45 °C (59 °F - 113 °F), 30-80 %, без конденсации • Хранение: От -40 °C до +60 °C (-40 °F - 140 °F), 10-90 %, без конденсации 				
Масса	4.3 кг		6.3 кг		
Габаритные размеры	<ul style="list-style-type: none"> • 220 мм (Ш) × 243 мм (В) × 310 мм (Г) • 8,66 дюйма (Ш) × 9,57 дюйма (В) × 12,2 дюйма (Г) 		<ul style="list-style-type: none"> • 258 мм (Ш) × 303 мм (В) × 320 мм (Г) • 10,16 дюйма (Ш) × 11,93 дюйма (В) × 12,6 дюйма (Г) 		
Нормы безопасности	CE, EAC				

ГЛАВНЫЙ ОФИС КОМПАНИИ

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.

Тел.: +886 2 2218 6789

Эл. почта: apac_sales@tscprinters.com

ЗАВОД LI ZE

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.

Тел.: +886 3 990 6677

Эл. почта: apac_sales@tscprinters.com

СЕВЕРНАЯ И ЮЖНАЯ АМЕРИКА

TSC Auto ID Technology America Inc.

Тел.: +1 657 258 0808

Эл. почта: americas_sales@tscprinters.com

МЕКСИКА

Представительство TSC в Мексике

Тел.: +1 52 (33) 3673 1406

Эл. почта: americas_sales@tscprinters.com

БРАЗИЛИЯ

Представительство TSC в Бразилии

Тел.: +55 (11) 3554 7225

Эл. почта: americas_sales@tscprinters.com

ЕВРОПА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК И АФРИКА

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH

Тел.: +49 (0) 8106 37979 000

Эл. почта: emea_sales@tscprinters.com

РОССИЯ

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH

Тел.: +7 495 646 3538

Эл. почта: emea_sales@tscprinters.com

БЛИЖНИЙ ВОСТОК

TSC Auto ID Technology ME Ltd., FZE

Тел.: +971 4 2533 069

Эл. почта: emea_sales@tscprinters.com

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.

Тел.: +886 2 2218 6789

Эл. почта: apac_sales@tscprinters.com

ИНДИЯ

Представительство TSC в Индии

Тел.: +91 2249 679 315

Эл. почта: apac_sales@tscprinters.com

КИТАЙ

Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.

Тел.: +86 22 5981 6661

Эл. почта: apac_sales@tscprinters.com

КОРЕЯ

Представительство TSC в Корее

Тел.: +82 2 852 3322

Эл. почта: apac_sales@tscprinters.com

TSC® — это товарный знак компании TSC Auto ID Technology Co., Ltd.

Компания TSC Auto ID Technology Co., Ltd.

зарегистрирована по стандарту ISO 9001/14001.

© 2026 TSC Auto ID Technology Co., Ltd.

Модели продукта и их технические характеристики могут изменяться без уведомления.

За дополнительной информацией обращайтесь к представителю по продажам компании TSC.

20260224