









ТЕРМИНАЛ СБОРА ДАННЫХ MIG A65

ТСД MIG A65 – это современный терминал сбора данных с высокопроизводительным процессором и увеличенным объемом оперативной памяти. Устройство гарантирует стабильную и быструю работу с большими справочниками номенклатур, а ударопрочный влагостойкий корпус защищает от падений и неаккуратного обращения. Встроенный сканер обеспечивает уверенное считывание штрих-кодов с расстояния до 1 метра, а также эффективно распознаёт государственные маркировки, позволяя идентифицировать ТМЦ, объекты обслуживания или документы с комфортной дистанции и в разных условиях освещенности.

Базовая поддержка Android-приложений, наличие двух функциональных клавиш, информативный яркий экран 6,56 дюйма, широкий набор встроенных беспроводных интерфейсов с высокой энергоэффективностью делают ТСД MIG A65 эффективным решением для автоматизации бизнес-процессов в сферах ритейла и логистики.



-  **РЕДОС М** Работает под управлением РЕДОС М. Опционально Android 14.
-  Высокопроизводительная платформа MT6789 и 8 ГБ оперативной памяти.
-  Считывание государственных маркировок: «Честный знак», ЕГАИС, «Меркурий», «Зерно».
-  Высокий уровень защиты: IP68, выдерживает многократные падения с высоты 1,5 м.
-  Несъемный АКБ емкостью 5800 мАч для продолжительной работы на одном заряде.
-  Встроенный NFC модуль с возможностью приема платежей.

ДОСТУПНЫЕ ОПЦИИ



Ремешок на руку



Док-станция для зарядки



Сканер 2D-кодов с дальностью считывания до 10 метров

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТСД MIG A65

ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА	РЕД ОС М Опционально Android 14
ПРОЦЕССОР	MT6789, 8 ядер, 2,2 ГГц, 6 нм
ПАМЯТЬ	RAM 8 ГБ ROM 128 ГБ/256 ГБ
ДИСПЛЕЙ	1612*720 (HD), 6,56 дюйма, с повышенной читаемостью на солнце (светимость 670 нит)
БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ	2G/3G/4G (LTE), поддержка 2-ух Nano-SIM, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, BT 5.1 (BLE), NFC 13,56 МГц с поддержкой приема платежей, поддержка Push-To-Talk
НАВИГАЦИЯ	GNSS приемник с поддержкой GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo
КАМЕРА	Передняя: 32 МП Основные: 48 МП, автофокус, вспышка; 8 МП широкоугольная
РАЗЪЕМЫ И ИНТЕРФЕЙСЫ	USB Type-C OTG, совмещенный разъем Nano-SIM+ Nano-SIM/microSD. Карта microSD до 512 ГБ
УПРАВЛЕНИЕ	Кнопка включения/выключения со встроенным сканером отпечатка пальца, кнопка увеличения громкости, кнопка уменьшения громкости, 2 программируемые функциональные клавиши (F1, F2)
АККУМУЛЯТОР	Литий-полимерный 5800 мАч, несъемный, морозостойкий, поддержка быстрой зарядки (33 Вт), полная зарядка за 2 часа
ЗАЩИТА ПО IP	68
СТОЙКОСТЬ К ПАДЕНИЮ	Выдерживает падения с высоты до 1,5 м
ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ	Рабочая температура от -20°C до +60°C, температура хранения от -30°C до +70°C
РАЗМЕРЫ И ВЕС	170.2*80.7*14 мм, 311 г
СКАНЕР 2D-КОДОВ	Считывание основных 1D и 2D кодов, включая обязательные маркировки: Честный знак, ЕГАИС, «Меркурий», «Зерно» Сканирующий модуль Zebra SE4710
ДОСТУПНЫЕ ОПЦИИ	Версия со сканером 2D-кодов с увеличенной дальностью считывания до 10 метров Сканирующий модуль Honeywell N6803FR
ГАРАНТИЯ	Базовая гарантия 12 месяцев на устройство. Опционально доступна расширенная гарантия до 2 лет (+1 год к базовой гарантии). Сервисные контракты с полным покрытием недоступны.