

Urovo

SR5600Pro

Носимый сканер

Характеристики продукта

Спецификация

Производительность сканирования	Камера	1280*1080 CMOS, 60кадров в секунду
	Подсветка	Белый LED
	Метка	Лазер Красного Креста 650nm
	Поле зрения	Горизонталь 38°, вертикаль 33°
	Угол сканирования	расположение 360°, наклон±65°, опт. преломление±65°
	Минимальная линия ШК	≥3mil
	Контрастность печати	Минимум 20%
	Индикация	LED Световые индикаторы, вибромотор и зуммер
	Поддерживаемые форматы штрих-кодов	2D код : QR Code 、 PDF417 、 DataMatrix (ECC200) 、 Micro QR 、 Hanxin、 Maxi Code、 Aztec 1D код : UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ISBN, Code 128, GS1 128, ISBT 128, Code 39, Code93, Code 11, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 25, Standard 25, Codabar, MSI/MSI PLESSEY, GS1 DataBar
Физические параметры	Вес	75g
	Внешние размеры	63mm*33mm*19.5mm
	Сообщения	зуммер, LED световой индикатор, вибрация
	Источник питания	950mAh, Съёмный литиевый аккумулятор
	Беспроводная связь	Bluetooth 5.3, 2.402GHz -2.480GHz; максимальная дальность 80m
	Спаривание	NFC Быстрое сопряжение;
Параметры окружающей среды	Рабочая температура	-20°C ~ 50°C

	Температура хранения	-30°C ~ 70°C
	Влажность воздуха при эксплуатации	5%RH~95%RH (Отсутствие конденсации)
	Окружающее освещение	0~100000 Lux
	Электростатическая защита	±15kV через воздух, ±8kV Прямой разряд
	Высота падения	1.8 m
	Уровень защиты	IP65
Аксессуары	Стандартная комплектность поставки	Кольцо, кабель, батарейка, адаптер
	Дополнительные	Страховочный тросик на руку, четырех-слотовая зарядная станция основного блока сканер-кольца, шести-слотовая зарядная станция для аккумуляторов, 20-слотовая зарядная станция основного блока и 30-слотовая зарядная станция для аккумуляторов